



DAISY LIBRA



220-240V-
50/60Hz



IP₂₀



-10+40°C



25 000

Pf (λ)
≥0,9



1,8

2/8




NEUTRAL
WHITE

- PANEL OŚWIETLENIOWY LED
- ramka: aluminium lakierowane na biało
- przystona: mleczny polistyren (PS)
- rodzaj montażu:
- w kasetonowych / modułowych sufitach podwieszanych (standard)
- energooszczędny zamiennik opraw świetłkowych
- zasilacz LED CCD w komplecie
- skompensowana moc bierna (PF>0,9)
- możliwość współpracy z czujnikami ruchu PIR / HF



- widok z boku, oprawa o grubości 35 mm






LED 36W ▶ ≥D4 x 18W T8
LED 48W ▶ ≥D4 x 18W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
DAISY LIBRA 36W NW	GXDS136	8592660123431	36	4000	neutralna biała	4000K	≥80
DAISY LIBRA 48W NW	GXDS148	8592660123448	48	4800	neutralna biała	4000K	≥80

DAISY LIBRA - ACCESSORIES

- AKCESORIA



FR-LIBRA 600x600 WF	GXLS188	8592660125923	Aluminiowa biała ramka do montażu natynkowego opraw serii DAISY LIBRA (GXDS136, GXDS148)
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	Klipy ze stali nierdzewnej (4 sztuki) do montażu Panelu Daisy Libra do płyt kartonowo-gipsowych.