



## VIRGO PROFI



220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>20</sub>



-20+40°C



90°

50 000

25 000

Pf (λ)  
≥0,9

1/5




NEUTRAL  
WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: ocynkowana stal z powłoką malowaną proszkowo odporna na korozję
- optyka: bardzo wydajny system optyczny z materiału PC
- montaż: w sufitych modułowych - standard 600x600
- z dodatkowymi akcesoriami możliwość bezpośredniego montażu do płyty kartonowo-gipsowych lub zawieszenia na linkach
- energooszczędny zamiennik tradycyjnych opraw oświetleniowych


- współczynnik oślnienia UGR<19
- bardzo wysoki wskaźnik powtarzalności barwy świecenia (SDMC<3)
- zintegrowany zasilacz LED CCD
- moc bierna skompensowana (PF>0,9)
- współpracuje z czujnikami ruchu PIR / HF
- wysokowydajne diody LED SMD marki EPISTAR
- trwałość 50 000 godzin




VIRGO PROFI 36W  
N2B NW





VIRGO PROFI 36W  
N4B NW



VIRGO PROFI 45W  
N4B NW



VIRGO PROFI MINI 36W  
N2B NW



LED 36W/45W ▶ ≥D4 ×14W T5

						T <sub>c</sub> CCT	R <sub>a</sub> CRI	←a→ [mm]	←b→ [mm]	←c→ [mm]	
VIRGO PROFI 36W N2B NW	GXPR002	8592660122779	36	4250	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	2,90
VIRGO PROFI 36W N4B NW	GXPR022	8592660122786	36	4500	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	3,40
VIRGO PROFI 45W N4B NW	GXPR062	8592660122809	45	4800	neutralna biata	4000K	≥80	597	597	37	3,40
VIRGO PROFI MINI 36W N2B NW	GXPR042	8592660122793	36	4250	neutralna biata	4000K	≥80	597	297	37	1,50