



OPRAWY TECHNICZNE LED

SPOTEO WHITE



220-240V~
50/60Hz



IP₂₀



-20+35°C



25 000



45°

Pf (λ)
≥0,9




RoHS

NEUTRAL
WHITE

WARM
WHITE

- OPRAWA LED DO SYSTEMU SZYNOWEGO
- obudowa: lakierowane aluminium
- klosz: poliwęglan (PC)
- przystosowana do uniwersalnego trójfazowego systemu szynowego (np. GXTR005, GXTR007)
- przeznaczona do oświetlenia sklepów, muzeów, przestrzeni wystawienniczych, lad, regałów sklepowych itp.
- konstrukcja umożliwia obrót o 350° i wychylenie o 90°
- wydzielona komora zasilacza chroni przed przegrzewaniem, a tym samym zapewnia długą żywotność całej oprawy
- skompensowana moc bierna (PF> 0,9)
- technologia Flicker-free zapobiega niepożądanemu migotaniu światła
- wysoka skuteczność świetlna – powyżej 100lm/W
- kąt rozsyłu światła - 45°
- opcjonalne, łatwo wymienne odbłyśniki o kątach rozsyłu 15°, 24°, 38° i 60°
- 3-letnia gwarancja na całą oprawę



LED 20W ▶ ≥D 160W
LED 30W ▶ ≥D 230W
LED 40W ▶ ≥D 300W

						Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg	
SPOTEO TRACK W 20W 45 NW	GXTR100	8592660133669	20	2100	naturalna biała	4000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15
SPOTEO TRACK W 20W 45 WW	GXTR101	8592660133676	20	2100	biała ciepła	3000K	≥80	75	122	223	0,75	1/15
SPOTEO TRACK W 30W 45 NW	GXTR104	8592660133706	30	3100	naturalna biała	4000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10
SPOTEO TRACK W 30W 45 WW	GXTR105	8592660133713	30	3100	biała ciepła	3000K	≥80	90	128	226	1,05	1/10
SPOTEO TRACK W 40W 45 NW	GXTR108	8592660133744	40	4100	naturalna biała	4000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10
SPOTEO TRACK W 40W 45 WW	GXTR109	8592660133751	40	4100	biała ciepła	3000K	≥80	100	134	229	1,15	1/10