


Kod produktu: 244902 EAN: 5901583244902

## LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma czarna szcz.



### Opis produktu

Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Szczotkowane wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Średnica lampy do oprawy



Stopień ochrony IP



Kąt regulacji w osi y



Klasyfikacja materiału podłoża do montażu



Sposób montażu



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Moc maksymalna lampy w oprawie



Materiał (obudowa)



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Montaż od oświetlanego obiektu



Rozmiar otworu montażowego

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Czarny
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10
Średnica źródła dedykowanego dla oprawy	50 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Aluminium
Średnica oprawy	83 mm
Wysokość	25 mm
Kąt regulacji w osi y	35

Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	70 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj wykończenia	szczotkowany

## Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	<b>90</b>
Wysokość [mm]	<b>40</b>
Długość [mm]	<b>90</b>
Waga [kg]	<b>0,0926</b>

## Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>100</b>
Szerokość [mm]	<b>470</b>
Wysokość [mm]	<b>280</b>
Długość [mm]	<b>220</b>
Waga [kg]	<b>9,26</b>
Objętość [m3]	<b>0,028952</b>

## Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	<b>2800</b>
Ilość zbiorcza	<b>28</b>
Waga [kg]	<b>259,28</b>
Waga [kg]	<b>259,28</b>
Wysokość palety [mm]	<b>1264</b>
Ilość w 1 warstwie	<b>7</b>
Ilość warstw	<b>4</b>