



Kod produktu: 242779 EAN: 5901583242779

LED line® Oprawa sufitowa okrągła ruchoma patyna

Opis produktu

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta. Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Ruchomy element oprawy, pozwala skierować strumień światła w wybranym kierunku.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Średnica lampy do oprawy



Stopień ochrony IP



Rodzaj malowania



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Montaż od oświetlanego obiektu



Rozmiar otworu montażowego



Moc maksymalna lampy w oprawie



Materiał (obudowa)



Kąt regulacji w osi y



Klasyfikacja materiału podłoża do montażu



Sposób montażu

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Patynowy
Masa produktu z opakowaniem	100 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	10
Średnica źródła dedykowanego dla oprawy	50 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Blacha
Rodzaj malowania	Malowane proszkowo
Średnica oprawy	97 mm

Nazwa parametru	Wartość
Wysokość	35 mm
Kąt regulacji w osi y	35
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	85 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj wykończenia	błyszczący

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	100
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	100
Waga [kg]	0,1022

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	520
Wysokość [mm]	420
Długość [mm]	220
Waga [kg]	10,22
Objętość [m3]	0,048048

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2100
Ilość zbiorcza	21
Waga [kg]	214,62
Waga [kg]	214,62
Wysokość palety [mm]	1404
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	3