


Kod produktu: 242823 EAN: 5901583242823

LED line® Oprawa sufitowa okrągła odlew satyna

Opis produktu

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



5-year
warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

Ø 50 mm

Średnica lampy do oprawy

IP 20

Stopień ochrony IP

malowane proszko

Rodzaj malowania

F

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu

wpuszczany

Sposób montażu

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Satynowy
Masa produktu z opakowaniem	27 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Rodzaj malowania	Malowane proszkowo
Średnica oprawy	77 mm
Wysokość	30 mm

MAX
35W

Moc maksymalna lampy w oprawie

Odlew aluminium

Materiał (obudowa)

III

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

0.5m


Montaż od oświetlanego obiektu

Ø 65 mm

Rozmiar otworu montażowego


Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj wykończenia	błyszczący

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	90
Waga [kg]	0,0611

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	480
Wysokość [mm]	380
Długość [mm]	220
Waga [kg]	6,11
Objętość [m3]	0,040128

Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	171,08
Waga [kg]	171,08
Wysokość palety [mm]	1664
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4