



Kod produktu: 242816 EAN: 5901583242816

## LED line® Oprawa sufitowa okrągła odlew złota

### Opis produktu

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



5-year warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Średnica lampy do oprawy



Stopień ochrony IP



Rodzaj malowania



Klasyfikacja materiału podłoża do montażu



Sposób montażu



Moc maksymalna lampy w oprawie



Materiał (obudowa)



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Montaż od oświetlanego obiektu



Rozmiar otworu montażowego

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Złoty
Masa produktu z opakowaniem	27 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	2,7
Średnica źródła dedykowanego dla oprawki	50 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Odlew aluminium
Rodzaj malowania	Malowane proszkowo
Średnica oprawy	77 mm
Wysokość	30 mm


Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0,5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	65 mm
Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj wykończenia	błyszczący

## Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	<b>90</b>
Wysokość [mm]	<b>40</b>
Długość [mm]	<b>90</b>
Waga [kg]	<b>0,0611</b>

## Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach	<b>100</b>
Szerokość [mm]	<b>480</b>
Wysokość [mm]	<b>380</b>
Długość [mm]	<b>220</b>
Waga [kg]	<b>6,11</b>
Objętość [m3]	<b>0,040128</b>

## Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach	<b>2800</b>
Ilość zbiorcza	<b>28</b>
Waga [kg]	<b>171,08</b>
Waga [kg]	<b>171,08</b>
Wysokość palety [mm]	<b>1664</b>
Ilość w 1 warstwie	<b>7</b>
Ilość warstw	<b>4</b>