


Kod produktu: 242731 EAN: 5901583242731

LED line® Oprawa sufitowa okrągła biała**Opis produktu**

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd. Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

**MATT**

Matowe wykończenie oprawy zapewnia jej estetyczny wygląd.

50 mm

Średnica lampy do oprawy

IP 20

Stopień ochrony IP

malowane proszkiem

Rodzaj malowania

F

Klasyfikacja materiału podłoża do montażu

wpuszczany

Sposób montażu

Nazwa parametru	Wartość
Kolor	Biały
Masa produktu z opakowaniem	50 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	5
Średnica źródła dedykowanego dla oprawy	50 mm
Moc maksymalna lampy w oprawie	35 W
Klasa szczelności IP	20
Materiał (obudowa)	Blacha
Rodzaj malowania	Malowane proszkowo
Średnica oprawy	82 mm
Wysokość	35 mm

5-year warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.

MAX 35W

Moc maksymalna lampy w oprawie

Blacha

Materiał (obudowa)

III

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

0.5m


Montaż od oświetlanego obiektu

60 mm

Rozmiar otworu montażowego


Nazwa parametru	Wartość
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Klasyfikacja materiału podłoża do montażu	F
Montaż od oświetlanego obiektu	0.5 m
Sposób montażu	wpuszczany
Rozmiar otworu montażowego	60 mm
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Rodzaj wykończenia	matowy

Opakowanie jednostkowe




Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	40
Długość [mm]	90
Waga [kg]	0,0632

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt./ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	480
Wysokość [mm]	380
Długość [mm]	220
Waga [kg]	6,32
Objętość [m3]	0,040128

Europaleta



Ilość szt./ taśmy w metrach	2800
Ilość zbiorcza	28
Waga [kg]	176,96
Waga [kg]	176,96
Wysokość palety [mm]	1664
Ilość w 1 warstwie	7
Ilość warstw	4