

CO-sinusUPS-400W-WM

Inwerter z funkcją UPS (400W) przeznaczony do montażu na ścianie




■ Cechy:

- Przyjazny interfejs
- Kompaktowy rozmiar
- Niska cena
- Przeznaczony do montażu na ścianie



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	CO-sinusUPS-400W-WM
WYJŚCIE	
<i>Moc znamionowa</i>	400W
<i>Zakres napięcia wyjściowego (Bypass)</i>	210 ÷ 235VAC (±7VAC)
<i>Napięcie wyjściowe (Tryb bateryjny)</i>	190 ÷ 255VAC (±5VAC)
<i>Częstotliwość (Tryb bateryjny)</i>	50Hz
<i>Kształt napięcia wyjściowego</i>	Czysty sinus
<i>Czas przełączenia</i>	< 10ms
WEJŚCIE	
<i>Zakres napięcia wyjściowego</i>	147 ÷ 275VAC (±5VAC)
<i>Częstotliwość napięcia wejściowego</i>	47 ÷ 65Hz
AKUMULATORY	
<i>Prąd ładowania (max.)</i>	5A
<i>Typy oraz pojemność akumulatorów</i>	12V żelowe / AGM / mokre; 26-100Ah
ŚRODOWISKO PRACY	
<i>Temperatura pracy</i>	0°C ÷ 40°C
<i>Wilgotność pracy (względna)</i>	10 ÷ 90% (bez kondensacji)
<i>Poziom hałasu</i>	< 40dB (1m)
INNE	
<i>Przewód wejściowy</i>	Wtyk SCHUKO - H05VV-F AWG18 (3x0.5mm ²) – 1000mm
<i>Przewody wyjściowe</i>	Czerwony – 650mm, czarny – 710mm; 8AWG (8mm ²); Kabel oczko - M8
<i>Waga i wymiary</i>	5.9 kg; 267 x 267 x 115mm (dł. x wys. x szer.)
<i>Waga i wymiary opakowania</i>	6.5 kg; 345 x 330 x 190 mm (dł. x wys. x szer.)
Kod EAN	 51190213541258471

CO-sinusUPS-400W-WM

Inweter z funkcją UPS (400W) przeznaczony do montażu na ścianie



SPECYFIKACJA MECHANICZNA

