

CO-sinusUPS-600W-LCD

Inwerter z funkcją UPS (600VA/500W)



■Cechy:

- Przyjazny interfejs
- Kompaktowy rozmiar
- Niska cena



SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL	CO-sinusUPS-600W-LCD
WYJŚCIE	
Moc znamionowa	500W (600VA)
Zakres napięcia wyjściowego (tryb inwertera)	150 ÷ 255VAC (±5VAC)
Zakres napięcia wyjściowego (tryb bypass)	203 ÷ 238VAC (±5VAC)
Częstotliwość (Tryb bateryjny)	50Hz ± 0.1Hz
Kształt napięcia wyjściowego	Czysty sinus
Czas przełączenia	< 10ms
WEJŚCIE	
Zakres napięcia wejściowego (tryb inwertera)	100 ÷ 264VAC (±5VAC)
Zakres napięcia wejściowego (tryb bypass)	203 ÷ 238VAC (±5VAC)
Częstotliwość napięcia wejściowego	45 ÷ 65Hz
AKUMULATORY	
Prąd ładowania (max.)	10A/20A/Max.
Typy oraz pojemność akumulatorów	żelowe / AGM / mokre; 12V/55-200Ah
Pobór prądu bez obciążenia	3.4A
ŚRODOWISKO PRACY	
Temperatura pracy	0°C ÷ 40°C
Wilgotność pracy (względna)	20 ÷ 90% (bez kondensacji)
Poziom hałasu	< 40dB (1m)
INNE	
Przewód wejściowy	Wtyk SCHUKO - H05VV-F AWG14 (3x1mm ²) – 850mm
Przewody wyjściowe	Czerwony – 560mm, czarny – 670mm; 7AWG (10mm ²); Kabel oczko - M8
Waga i wymiary	9.6 kg; 300 x 255 x 125mm (dł. x wys. x szer.)
Waga i wymiary opakowania	10 kg; 340 x 315 x 210mm (dł. x wys. x szer.)
Kod EAN	 5 902135 124086

CO-sinusUPS-600W-LCD

Inwerter z funkcją UPS (600VA/500W)



SPECYFIKACJA MECHANICZNA

